



EU0005
0

ENEOS Super Plus 15W40

Univerzální minerální motorový olej

ENEOS Super Plus 15W40 je univerzální minerální olej splňující emisní požadavky a také plní požadavky na ochranu motoru proti opotřebením a viskozitní stálost. Olej má také vynikající čisticí vlastnosti. Je zvláště určen pro smíšený vozový park a to především pro vozidla s motory na LPG, benzín, naftu a pro motory s turbodmyčadly a katalyzátory. Tento olej plní normy týkající se karbonizace částí motoru jako jsou dno pístu, drážka těsnícího kroužku. Tím naplňuje požadavky výrobců automobilů na moderní motorový olej.

● CHARAKTERISTIKA

1. Snižuje požadavky na skladové hospodářství

Univerzální motorový olej s pečlivě vyladěnými aditivy je určen pro široké použití u vozového parku složeného z různých typů pohonů jako jsou benzínové, LPG, a naftové motory. Tím redukuje nároky na velikost skladu a vychází vříc majitelům velkoobchodů a rozsáhlých vozových parků.

2. Vynikající ochrana proti opotřebením, korozi, pění a oxidaci.

Tento olej dává dobrou ochranu proti opotřebením, korozi má vynikající protioxidační charakteristiku a rovněž zamezuje pění oleje.

● VÝKONOVÁ CHARAKTERISTIKA

- API: CG-4/CF-4/CF/SJ
- ACEA: A2/B3/E2/A3
- VW 501.00/505.00
- MB: 228.1, 229.1
- Volvo: VDS
- MAN: 271
- Mack: EO/L

● URČENO PRO VOZIDLA

- Pro LPG, benzínová, naftová vozidla s katalyzátorem a přeplňovaná – smíšený vozový park.
- Motorový olej pro dálniční provoz i pro použití v zemědělství

● BALENÍ

1L, 4L, 18L, 200L, 1000 sud

● FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

SAE viscosity grade	15W-40
Hustota (20°C), g/cm ³	0.879
Bod vzplanutí (COC), °C	215
Kinematická viskozita (40°C)	102.5
(100°C), mm ² /s	13.9
Viskozitní index	137
Bod tuhnutí °C	-27.0

Upozornění: Vlastnosti mohou být změněny bez upozornění (únor 2006)